

RECON-IS Series

Detector pessoal - Single para CO, H2S ou O2

Características

- Eletrônica avançada para baixo consumo de energia
- Display LCD com luz de fundo
- Função de auto-teste
- Clip ou trava de cinto
- Dois pontos de alarmes instantâneos
- Alarmes de STEL e TWA para CO e H2S
- Alarmes de Audio, Visual com LED e Vibratorio
- Único botão de operação
- Forte, com Caixa de borracha que fornece manuseio anti-deslize
- Bateria de lítium com dois anos de vida útil
- Disponível para CO, H2S O2
- Aprovado como intrinsecamente seguro



ESPECIFICAÇÕES

Método de detecção: Difusão

Sensores: Eletroquímicos, substituíveis, tipo plug-in

Display: LCD, com luz de fundo

Range de temperatura: +55°C to -20°C

Range de umidade: 5 a 95% rH, sem condensação

Alimentação: 3 VDC, 1300 mAh, bateria de lítium, substituível
número CR123A

Vida útil da bateria: Normal 2 anos baseado em uso contínuo

Pêso: 135g

Tamanho: 58 x 91 x 34 mm

II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Aprovação: CE 0470 Nemko 12 ATEX 1040

Range de operação e pontos de alarmes

Range:

CO: 0-1000 ppm H2S: 0-100 ppm

O2: 0-30% by Volume

Pontos de alarmes:

CO: 35 and 200 ppm, TWA: 35 ppm STEL: 200 ppm

H2S: 10 and 15 ppm TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm

O2: 19.5% do Vol em baixa e 23.5% do Vol em alta



Avenida Mutinga, 2808 - Jd Sto Elias - CEP 05110 - 000 - São Paulo - SP

Fone (11) 3901-0304 Fax (11) 3938 0198

e-mail : enmetec@enmetec.com.br

Visite: www.enmetec.com.br